

# TYTAN PROFESSIONAL Czyścik do Pian Poliuretanowych 500 ml

TRD-FCLEANU-TP-45-ml-500-003

Wielofunkcyjny środek do usuwania nieutwardzalnych pian i klejów poliuretanowych:

- preparat doskonale odtłuszcza powierzchnie metalowe np. przed nałożeniem silikonów i poliuretanu;
- możliwość wielokrotnego użycia;
- możliwość użycia z dowolnym rodzajem pistoletu



## ZALETY

- idealny do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych
- doskonały do oczyszczania powierzchni przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów
- niezbędny do czyszczenia zaworów, dysz i pistoletów dozujących piany montażowouszczelniające

## APLIKACJA

- usuwanie nieutwardzonej piany poliuretanowej
- oczyszczanie i odtłuszczenie powierzchni

## DANE TECHNICZNE

| Skład                    | Wartość |
|--------------------------|---------|
| Aceton                   | +       |
| Alkohol izopropylowy     | +       |
| Octan etylu              | +       |
| Gaz wypychający          | Wartość |
| Propan                   | +       |
| Butan                    | +       |
| Izobutan                 | +       |
| Parametr (+23°C/50% RH)  | Wartość |
| Pojemność całkowita [ml] | 650     |
| Pojemność nominalna [ml] | 500     |

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

### Przygotowanie podłoża

- Czyszczenie ręczne - nałożyć dołączony wentyl na zawór czyścika. Spryskać czyścikiem świeże plamy piany/kleju. Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.

### Przygotowanie produktu

- Czyszczenie pistoletu - odkręcić puszkę z pianą/klejem od pistoletu. Nacisnąć dźwignię pistoletu, aby pozbawić go resztek piany/kleju. Następnie nałożyć plastikową rurkę dołączoną do opakowania pistoletu na jego wylot tak aby podczas czyszczenia uniknąć tworzenia się mgiełki zawierającej czyścik i pozostałość z pistoletu. Nakręcić pistolet na pojemnik czyścika. Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać aż do chwili całkowitego oczyszczenia pistoletu z piany/ kleju.

## Ograniczenia / uwagi

- Czyścik usuwa jedynie zabrudzenia z nieutwardzonej piany/kleju.
- Czyścik działa destrukcyjnie na polistyren, PCW i niektóre inne tworzywa. Przed użyciem sprawdzić działanie czyścika na daną powierzchnię.

## TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać przez 36 miesięcy od daty produkcji w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnie zapakowanych pojemnikach. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z czyścikiem w temperaturze powyżej + 50°C i w pobliżu otwartego ognia. Zalecana temperatura magazynowania od +5°C do +30°C.

Nie przechowywać w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu znajdują się w karcie bezpieczeństwa produktu (MSDS).

## OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.