TYTAN PROFESSIONAL Czyścik Do Piany Utwardzonej 100 ml

TRD-CURFREM1-TP-16-ml-100-000

Czyścik Do Piany Utwardzone - profesjonalny i skuteczny środek czyszczący:

- łatwy w aplikacji,

- nie pozostawia śladów,

- szybki czas reakcji – 3 minuty,



ZALETY

- łatwy w aplikacji
- nie pozostawia śladów
- szybki czas reakcji – 3 minuty
- doskonała adhezja do większości powierzchni
- nie niszczy powierzchni
- przyjazny środowisku

APLIKACJA

- usuwanie utwardzonej piany poliuretanowej z większości rodzajów powierzchni stosowanych w budownictwie

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

-

SPOSÓB UŻYCIA

Selena SA
ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław
tel.: 71 78 38 301, fax: 71 78 38 300, email: kontakt@selena.com, www.tytan.pl
Selena Contact Center: 801 350 500 BDO: 000015312

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi. Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Przygotowanie produktu

- Przed użyciem preparatu dokonać próby na niewidocznym miejscu! Zachować ostrożność na powierzchniach lakierowanych.

Aplikacja

- Spryskać preparatem pozostałość utwardzonej piany.
- Po spryskaniu utwardzonej piany preparatem należy odczekać do ok. 3 minut, przetrzeć szmatką lub szczoteczką z twardym włosem.
- Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy powtórzyć czynności.

Ograniczenia / uwagi

- UWAGA! Produkt usuwa zaschniętą pianę poliuretanową a nie resztki izocyjanianu (utwardzacze do pianki: najczęściej brązowa, żółta lub brunatna substancja o konsystencji plastiku: niezwykle trudna do rozpuszczenia).
- Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną!

OGRANICZENIA / UWAGI

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt zachowuje swoją przydatność do użycia w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem, że jest przechowywany w oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu o temperaturze +5°C do +25°C.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu zawarte są w Karcie charakterystyki produktu.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby,

Selena SA
ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław
tel.: 71 78 38 301, fax: 71 78 38 300, email: kontakt@selena.com, www.tytan.pl
Selena Contact Center: 801 350 500 BDO: 000015312

włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Update date: 28.04.2022

Selena SA
ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław
tel.: 71 78 38 301, fax: 71 78 38 300, email: kontakt@selena.com, www.tytan.pl
Selena Contact Center: 801 350 500 BDO: 000015312